

Tarkvara haldamine

apt	yum	Käsu tähendus
sudo -i	sudo -i	Antud käsk võimaldab üle minna süsteemi juurkasutajaks.
apt-get install <i>paki_nimi</i>	yum install <i>paki_nimi</i>	Antud käsk laeb tarkvara paki repositooriumist alla ning paigaldab selle. 'paki_nimi' asendada tarkvara pakiga nt 'htop'.
apt-get remove <i>paki_nimi</i>	yum remove <i>paki_nimi</i>	Tarkvarapaki eemaldamine.
apt-get purge <i>paki_nimi</i>	yum käsk puudub	Tarkvarapaketi täielik eemaldamine, k.a. konfiguratsioonifailid.
apt-cache search <i>sõne</i>	yum list available <i>sõne</i>	Paki otsimine tarkvara varamutest.
apt-cache depends <i>paki_nimi</i>	yum deplist <i>paki_nimi</i>	Kuvatakse paki sõltuvused, ehk millest see pakk sõltub.
apt-cache rdepends <i>paki_nimi</i>	yum käsk puudub / rpm -q --whatrequires <i>paki_nimi</i>	Kuvatakse pakid, mis sõltuvad sellest pakist.
apt-cache policy <i>paki_nimi</i>	yum info <i>paki_nimi</i>	Kuvatakse paki versioon.
apt-cache show <i>paki_nimi</i>	yum info <i>paki_nimi</i>	Kuvatakse paki kohta käivat lisainformatsiooni.
apt-get clean	yum clean packages	Kustutatakse arhiveeritud pakid lokaalsest tarkvara varamust.
apt-get autoremove	yum käsk puudub.	Kustutatakse pakid, mis paigaldati neid sõltunud tarkvara jaoks mida enam süsteemis ei ole.
apt-get update	yum check-update	Uuendatakse repositooriumite nimekirja.
apt-get -f install	yum clean all && yum update	Jätkatakse viimati katkenud paigaldamist.

dpkg	rpm	Käsu tähendus
dpkg -i <i>paki_nimi</i>	rpm -i <i>paki_nimi</i>	Käsitsi alla laetud paki paigaldamine.
dpkg -r <i>paki_nimi</i>	rpm -e <i>paki_nimi</i>	Paki eemaldamine.
dpkg -P <i>paki_nimi</i>	rpm -e <i>paki_nimi</i>	Tarkvarapaketi täielik eemaldamine, k.a.

		konfiguratsioonifailid.
<code>dpkg -l</code>	<code>rpm -qa</code>	Kuvatakse kõik paigaldatud pakid.
<code>dpkg -l sõne</code>	<code>rpm -qa sõne</code>	Kuvatakse kõik paigaldatud paketid antud sõne järgi. Sõnes võib kasutada täрни * nt 'apach*', et otsida paigaldatud pakki, mis <u>algab</u> apach.
<code>dpkg -p paki_nimi</code>	<code>rpm -qpi paki_nimi</code>	Kuvatakse paki kohta käivat lisainformatsiooni.
<code>dpkg -c paki_nimi</code>	<code>rpm -qpl paki_nimi</code>	Kuvab .deb või .rpm paki sisu.
<code>dpkg -S paki_nimi</code>	<code>rpm -qlv paki_nimi</code>	Kuvab faili omaniku.
<code>dpkg -L paki_nimi</code>	<code>rpm -ql paki_nimi</code>	Kuvatakse pakiga seotud failid.
<code>dpkg --configure -a</code>	<code>rpm -iv --replacepkgs paki_nimi</code>	Jätkatakse viimati katkenud paigaldamist.

Kasutatud materjalid:

http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora_Draft_Documentation/0.1/html/RPM_Guide/index.html

http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/14/html/Software_Management_Guide/Use_of_yum.html

<http://linux.die.net/man/8/yum>

<http://www.techrepublic.com/blog/opensource/obtaining-file-information-with-rpm/101>

<http://www.techrepublic.com/blog/opensource/obtaining-file-information-with-rpm/101>

<http://www.techrepublic.com/blog/opensource/obtaining-file-information-with-rpm/101>

<http://www.techrepublic.com/blog/opensource/obtaining-file-information-with-rpm/101>

<http://www.techrepublic.com/blog/opensource/obtaining-file-information-with-rpm/101>

<http://www.techrepublic.com/blog/opensource/obtaining-file-information-with-rpm/101>

<http://www.techrepublic.com/blog/opensource/obtaining-file-information-with-rpm/101>

<http://www.techrepublic.com/blog/opensource/obtaining-file-information-with-rpm/101>

Käsud: man apt, man dpkg, man yum, man rpm